



Milieumeter (4 in 1)

PeakTech

Multifunctioneel meettoestel inzetbaar als geluidsniveaumeter, luxmeter, relatieve luchtvochtigheidsmeter en temperatuurmeter. Uitgerust met een vaste meetmicrofoon, een inplugbare lichtsensor, een vochtigheidssensor met vaste aansluitkabel en een inplugbare NiCr-Ni temperatuurvoeler.

- meetbereiken en basisnauwkeurigheid:
 - geluidsniveaumeter dB(A en C): 35...100 dB en 65...130 dB (± 3,5 dB)
 - luxmeter: 20-200-2000-20000 Lux (± 5%+ 10 digits)
 - vochtigheidsmeter: 25...95% (± 5%)
 - temperatuurmeter: -20...+200°C en -20...+750°C (± 3%+ 2°C)
- display: 3½ digits, LCD 17 mm
- speciale functies: data hold en peak hold
- toebehoren: kunststof draagtas en 9 V batterij
- afmetingen: 251 x 64 x 40 mm

Art. nr. P5035

105,00 €



Lichtmeter

PeakTech

Het toestel is uitgerust met een lichtsensor met vaste aansluitkabel

- meetbereiken: 200-2000-20000-50000 Lux (± 5%+ 10 digits)
- display: 3½ digits, LCD 11 mm
- toebehoren: kunststof draagtas en 12 V batterij (type VA23A)
- afmetingen: 115 x 65 x 25 mm

Art. nr. P5025

28,25 €



Geluidsniveaumeter

PeakTech

Toestel uitgerust met een vaste meetmicrofoon.

- meetbereiken dB(A en C): 35...100 dB en 65...130 dB (± 1,5 dB)
- frequentiebereik: 31,5 Hz...8 kHz
- meetfrequentie: snel (125 ms) of langzaam (1 s)
- display: 3½ digits, LCD 17 mm
- speciale functies: data hold en peak hold
- toebehoren: kunststof draagtas en 9 V batterij
- afmetingen: 251 x 64 x 40 mm

Art. nr. P5055

77,60 €



Cup-anemometer

ANEMO

Toestel voor de meting van windsnelheid en windsterkte. Mogelijkheid om de naald te blokkeren. Voorzien van een handvat met M6-schroefdraad voor statiefbevestiging.

- meetbereiken: 35 m/s - 120 km/h - 12 Beaufort - 60 knopen
- toebehoren: afdekkap uit kunststof
- afmetingen: Ø 100 x 205 mm

Art. nr. 03085.10

219,00 €



Regenmeter van Hellmann

Deze regenmeter is vervaardigd uit roestvrij staal en wordt geleverd met een montagebeugel voor de bevestiging aan een houten paal. Het bovenste deel bevat de opvangtrechter welke voldoende diep is geplaatst om uitspattend water te vermijden. In het onderste deel wordt de maatcilinder uit kunststof geplaatst.

- opvangoppervlak: 100 cm²
- meetbereik: 0...25 mm / 1 mm (1 mm = 1 liter/m²)
- afmetingen: Ø 115 x 310 mm

Art. nr. K191050

71,10 €