



Multimeter P3201

PeakTech

Meettoestel voor gelijk- en wisselspanning, gelijkstroom en weerstand. Kunststof behuizing.

- meetbereiken:
 - gelijkspanning: 100 mV-2,5-10-50-250-500 V
 - wisselspanning: 10-50-250-500 V
 - gelijkstroom: 50 µA-5-50-500 mA-10 A
 - weerstand: x1-x10-x100-x1K-x100K
- schaallengte: 68 mm (spiegelschaal)
- schaalverdelingen: 0...10, 0...50 en 0...250 - 0...2 kΩ
- nauwkeurigheid: klasse 3 (DC) - klasse 4 (AC)
- beveiliging: smeltzekeringen 0,5A/500V en 10A/500V (Ø 6,3 x 32 mm)
- afmetingen: 100 x 155 x 45 mm
- voeding: 2x1,5 V batterij (type R6)

Art. nr. P3201

65,20 €



Multimeter ESCOLA 30

3B SCIENTIFIC

Meettoestel voor spanning en stroom. Mogelijkheid om de wijzer in het midden van de schaalverdeling te plaatsen voor gebruik als galvanometer. Kunststof behuizing.

- meetbereiken:
 - gelijk- en wisselspanning: 300 mV-1-10-30 V
 - gelijk- en wisselstroom: 1-10-100 mA-1-3 A
- schaallengte: 80 mm (spiegelschaal)
- schaalverdelingen: 0...3 en 0...10
- nauwkeurigheid: klasse 2 (DC) - klasse 3 (AC)
- beveiliging: automatisch resettende zekering
- afmetingen: 100 x 150 x 50 mm
- voeding: 1,5 V batterij (type R6)

Art. nr. 1013526

141,00 €



Multimeter ESCOLA 100

3B SCIENTIFIC

Meettoestel voor spanning en stroom. Mogelijkheid om de wijzer in het midden van de schaalverdeling te plaatsen voor gebruik als galvanometer. Kunststof behuizing.

- meetbereiken:
 - gelijk- en wisselspanning: 100-300 mV-1-3-10-30-100-300-600 V
 - gelijk- en wisselstroom: 100-300 µA-1-3-10-30-100 mA-1-3-10 A
- schaallengte: 80 mm (spiegelschaal)
- schaalverdelingen: 0...3 en 0...10
- nauwkeurigheid: klasse 2 (DC) - klasse 3 (AC)
- inwendige weerstand: 1 MΩ
- beveiliging: automatisch resettende zekering
- afmetingen: 100 x 150 x 50 mm
- voeding: 1,5 V batterij (type R6)

Art. nr. 1013527

169,00 €



Galvanometer P3204

PeakTech

Meettoestel met nulpunt in het midden. Inzetbaar als millivoltmeter en microampèremeter. Kunststof behuizing.

- meetbereiken:
 - gelijkspanning: 100 mV
 - gelijkstroom: 50 µA-5 mA
- schaallengte: 68 mm (spiegelschaal)
- schaalverdelingen: 100...0...100 en 50...0...50
- nauwkeurigheid: klasse 3
- beveiliging: smeltzekering 0,5A/500V (Ø 6,3 x 32 mm)
- afmetingen: 100 x 155 x 45 mm

Art. nr. P3204

63,00 €



Multimeter P1070

PeakTech

Eenvoudig meettoestel in zakformaat. Beperkte meetfuncties: gelijk- en wisselspanning, gelijkstroom en weerstand. Kunststof behuizing.

- meetbereiken en basisnauwkeurigheid:
 - gelijkspanning: 200 mV-2-20-200-250 V ($\pm 0,8\%$ + 2 digits)
 - gelijkstroom: 200 μ A-2-20-200 mA-10 A ($\pm 1\%$ + 2 digits)
 - wisselspanning: 200-250 V ($\pm 1,2\%$ + 10 digits)
 - weerstand: 200 Ω -2-20-200 k Ω -2 M Ω ($\pm 0,8\%$ + 3 digits)
 - temperatuur: 0...1000°C ($\pm 2\%$ + 3 digits)
- frequentiebereik: 45...450 Hz
- display: 3½ digits, LCD 12 mm
- speciale functies: doorgangstest, diodetest
- beveiliging: smeltzekeringen 250 mA/250 V en 10 A/250 V (\varnothing 5 x 20 mm)
- toebehoren: 9 V batterij, testsnoeren, temperatuur draadvoeler NiCr-Ni type K
- afmetingen: 70 x 140 x 30 mm

Art. nr. P1070

13,60 €



Multimeter P1035

PeakTech

Meettoestel met beperkte meetfuncties: gelijk- en wisselspanning, gelijkstroom en weerstand. Kunststof behuizing met geïntegreerde schokvaste stootrand.

- meetbereiken en basisnauwkeurigheid:
 - gelijkspanning: 200 mV-2-20-200-600 V ($\pm 0,5\%$ + 2 digits)
 - gelijkstroom: 2-20-200 mA-10 A ($\pm 1\%$ + 2 digits)
 - wisselspanning: 200-600 V ($\pm 1,2\%$ + 10 digits)
 - weerstand: 200 Ω -2-20-200 k Ω -2 M Ω ($\pm 0,8\%$ + 2 digits)
- frequentiebereik: 45...450 Hz
- display: 3½ digits, LCD 27 mm met achtergrondverlichting
- speciale functies: doorgangstest, diodetest, batterijtest, data hold
- beveiliging: smeltzekeringen 250 mA/250 V en 10 A/250 V (\varnothing 5 x 20 mm)
- toebehoren: opberggas, 9 V batterij, testsnoeren
- afmetingen: 70 x 150 x 48 mm

Art. nr. P1035

21,35 €



Multimeter DT9201A

3B SCIENTIFIC

Meettoestel voor spanning, stroom en weerstand. Kunststof behuizing met rubberen beschermband.

- meetbereiken en basisnauwkeurigheid:
 - gelijkspanning: 2-20-200-600 V ($\pm 0,8\%$ + 5 digits)
 - gelijkstroom: 20-200 μ A-2-20-200 mA-2-10 A ($\pm 1,8\%$ + 2 digits)
 - wisselspanning: 2-20-200-600 V ($\pm 1\%$ + 5 digits)
 - wisselstroom: 20-200 μ A-2-20-200 mA-2-10 A ($\pm 2\%$ + 3 digits)
 - weerstand: 200 Ω -2-20-200 k Ω -2-20-200 M Ω ($\pm 1\%$ + 4 digits)
- frequentiebereik: 40...400 Hz
- display: 3½ digits, LCD 24 mm
- speciale functies: doorgangstest, diodetest, data hold
- beveiliging: smeltzekering 250 mA/250 V en 10 A/250 V (\varnothing 5 x 20 mm)
- toebehoren: 9 V batterij, testsnoeren
- afmetingen: 90 x 190 x 35 mm

Art. nr. 1018832

25,85 €



Multimeter P2005

PeakTech

Handig en robuust meettoestel met uitgebreide meetfuncties. Kunststof behuizing met rubberen beschermband en uitklapbare standbeugel.

- meetbereiken en basisnauwkeurigheid:
 - gelijkspanning: 200 mV-2-20-200-600 V ($\pm 0,5\%$ + 3 digits)
 - wisselspanning: 200 mV-2-20-200-600 V ($\pm 0,8\%$ + 5 digits)
 - gelijkstroom: 2-20-200 mA-10 A ($\pm 0,8\%$ + 3 digits)
 - wisselstroom: 2-20-200 mA-10 A ($\pm 1\%$ + 5 digits)
 - weerstand: 200 Ω -2-20-200 k Ω -2-20-2000 M Ω ($\pm 0,8\%$ + 3 digits)
 - capaciteit: 20-200 nF-2-20-200 μ F ($\pm 2,5\%$ + 20 digits)
 - zelfinductie: 2-20-200 mH-2-20 H ($\pm 2,5\%$ + 20 digits)
 - frequentie: 2-20-200-2000 kHz-10 MHz ($\pm 1\%$ + 10 digits)
 - temperatuur: -20...+1000°C ($\pm 1\%$ + 4 digits)
- frequentiebereik: 40...400 Hz voor wisselspanning en 40...200 Hz voor wisselstroom
- display: 3½ digits, LCD 28 mm met achtergrondverlichting
- speciale functies: doorgangstest, diode- en transistortest, peak hold
- beveiliging: smeltzekeringen 200 mA/600 V en 10 A/600 V (\varnothing 5 x 20 mm)
- toebehoren: opbergtas, 9 V batterij, testsnoeren, temperatuur draadvoeler NiCr-Ni type K
- afmetingen: 95 x 190 x 45 mm

Art. nr. P2005

38,45 €



Multimeter P3335

PeakTech

Universeelmeter met uitgebreide meetfuncties. Dankzij de 38 mm hoge display kan dit toestel ook bij demonstratie-experimenten worden gebruikt. Kunststof behuizing met geïntegreerde schokvaste stootrand en uitklapbare standbeugel.

- meetbereiken en basisnauwkeurigheid:
 - gelijkspanning: 200 mV-2-20-200-600 V ($\pm 0,5\%$ + 2 digits)
 - wisselspanning: 2-20-200-600 V ($\pm 1\%$ + 3 digits)
 - gelijkstroom: 2-20-200 mA-10 A ($\pm 1\%$ + 3 digits)
 - wisselstroom: 2-200 mA-10 A ($\pm 1,2\%$ + 3 digits)
 - weerstand: 200 W-2-20-200 kW-2-20 MW ($\pm 1\%$ + 2 digits)
 - capaciteit: 2-20-200 nF-2-200 μ F ($\pm 4\%$ + 3 digits)
 - frequentie: 20 kHz ($\pm 1,5\%$ + 5 digits)
 - temperatuur: -20...+760°C ($\pm 3\%$ + 3 digits)
- frequentiebereik: 40...100 Hz
- display: 3½ digits, LCD 38 mm met achtergrondverlichting
- speciale functies: doorgangstest, diodetest, data hold
- beveiliging: smeltzekeringen 200 mA/600 V (\varnothing 5 x 20 mm) en 10 A/600 V (\varnothing 6,3 x 32 mm)
- toebehoren: 9 V batterij, testsnoeren, temperatuur draadvoeler NiCr-Ni type K
- afmetingen: 92 x 195 x 38 mm

Art. nr. P3335

41,45 €



Multimeter P3340

PeakTech

Universeelmeter met uitgebreide meetfuncties en voorzien van een automatische meetbereikselectie. Dankzij de 38 mm hoge display kan dit toestel ook bij demonstratie-experimenten worden gebruikt. Kunststof behuizing met geïntegreerde schokvaste stootrand en uitklapbare standbeugel.

- meetbereiken en basisnauwkeurigheid:
 - gelijkspanning: 400 mV-4-40-400-600 V ($\pm 0,5\%$ + 2 digits)
 - wisselspanning: 4-40-400-600 V ($\pm 1,2\%$ + 3 digits)
 - gelijkstroom: 400-4000 μ A-40-400 mA-4 A-10 A ($\pm 1\%$ + 3 digits)
 - wisselstroom: 400-4000 μ A-40-400 mA-4 A-10 A ($\pm 1,5\%$ + 5 digits)
 - weerstand: 400 Ω -4-40-400 k Ω -4-40 M Ω ($\pm 1\%$ + 2 digits)
 - capaciteit: 40-400 nF-4-40-100 μ F ($\pm 3\%$ + 5 digits)
 - frequentie: 5-50-500 Hz-5-50-500 kHz-5 MHz ($\pm 1,2\%$ + 3 digits)
 - temperatuur: -20...+760°C ($\pm 3\%$ + 3 digits)
- frequentiebereik: 40...100 Hz
- display: 3¾ digits, LCD 38 mm met achtergrondverlichting
- speciale functies: doorgangstest, diodetest, data hold, relatieve meetmodus
- beveiliging: smeltzekeringen 500 mA/600 V (\varnothing 5 x 20 mm) en 10 A/600 V (\varnothing 6,3 x 32 mm)
- toebehoren: 9 V batterij, testsnoeren, temperatuur draadvoeler NiCr-Ni type K
- afmetingen: 92 x 195 x 38 mm

Art. nr. P3340

43,90 €



Multimeter P2015

PeakTech

Universeelmeter met uitgebreide meetfuncties en voorzien van een automatische of manuele meetbereikskeuze. De display is uitgerust met een bargraph. Kunststof behuizing met rubberen beschermband.

- meetbereiken en basisnauwkeurigheid:
 - gelijkspanning: 40-400 mV-4-40-400-600 V ($\pm 0,5\%$ + 4 digits)
 - wisselspanning: 40-400 mV-4-40-400-600 V ($\pm 0,8\%$ + 6 digits)
 - gelijkstroom: 400 μ A-4-40-400 mA-10 A ($\pm 1\%$ + 10 digits)
 - wisselstroom: 400 μ A-4-40-400 mA-10 A ($\pm 1,5\%$ + 5 digits)
 - weerstand: 400 Ω -4-40-400 k Ω -4-40 M Ω ($\pm 0,8\%$ + 4 digits)
 - capaciteit: 40-400 nF-4-40-400 μ F ($\pm 2,5\%$ + 8 digits)
 - frequentie: 100-1000 Hz-1-10-100 kHz-1-10 MHz ($\pm 0,5\%$ + 4 digits)
 - temperatuur: -20...+1000°C ($\pm 1\%$ + 4 digits)
- frequentiebereik: 0...400 Hz (ACV) - 50...400 Hz (ACA)
- display: 3¾ digits, LCD 23 mm met achtergrondverlichting
- bargraph met 41 segmenten
- speciale functies: doorgangstest, diodetest, min/max, data hold, relatieve meetmodus
- beveiliging: smeltzekeringen 500 mA/600 V en 10 A/600 V (\varnothing 5 x 20 mm)
- toebehoren: opbergtas, 9 V batterij, testsnoeren, temperatuur draadvoeler NiCr-Ni type K
- afmetingen: 95 x 190 x 45 mm

Art. nr. P2015

47,30 €