



Labdisc Physio + software


540,00 €

Ingebouwde sensoren:

- spanning: -30...+30 V
- laagspanning: -500...+500 mV
- stroom: -1...+1 A
- omgevingstemperatuur: -10...+50°C
- externe temperatuur: -25...+110°C
- druk: 0...300 kPa
- lichtmeter: 0...55 kLx
- microfoon
- afstand (beweging): 0,4...10 m
- 3-assen versnellingsmeter: 0...±8 g
- universele ingang: 0...5 V

Algemene eigenschappen:

- samplefrequentie: 24 kHz
- resolutie: 12 bit
- intern geheugen: 128.000 metingen
- oplaadbare batterij: Li-ion 7,2 V (autonomie > 150 h)
- grafisch LCD scherm: 128 x 64 pixels
- verbinding met de computer: USB 2.0 en Bluetooth 2.0
- software voor PC, Mac, iPad en tablets
- afmetingen: Ø 132 x 45 mm



Labdisc BioChem + software

650,00 €

Ingebouwde sensoren:

- omgevingstemperatuur: -10...+50°C
- externe temperatuur: -25...+110°C
- thermokoppel: -200...+1000°C
- lichtmeter: 0...55 kLx
- barometer: 300...1100 hPa
- pH: 0...14 pH
- geleidbaarheid: 0...20 mS/cm
- opgeloste zuurstof: 0...14 mg/l (*)
- relatieve vochtigheid: 0...100%
- troebelheid: 0...1000 NTU
- colorimeter: 10...90% T (3 kleuren)
- hartslag: 0...200 b/min
- universele ingang: 0...5 V
- GPS

Algemene eigenschappen:

- samplefrequentie: 100 Hz
- resolutie: 12 bit
- intern geheugen: 128.000 metingen
- oplaadbare batterij: Li-ion 7,2 V (autonomie > 150 h)
- grafisch LCD scherm: 128 x 64 pixels
- verbinding met de computer: USB 2.0 en Bluetooth 2.0
- software voor PC, Mac, iPad en tablets
- afmetingen: Ø 132 x 45 mm

(*) elektrode niet inbegrepen (zie toebehoren)

**Labdisc GenSci + software**

595,00 €

Ingebouwde sensoren:

- spanning: -30...+30 V / stroom: -1...+1 A
- omgevingstemperatuur: -10...+50°C
- externe temperatuur: -25...+110°C
- druk: 0...300 kPa
- luxmeter: 0...55 kLx
- microfoon
- geluidsniveaumeter: 53...98 dB(A)
- afstand (beweging): 0,4...10 m
- pH: 0...14 pH
- relatieve vochtigheid: 0...100%
- universele ingang: 0...5 V
- GPS

Algemene eigenschappen:

- samplefrequentie: 24 kHz
- resolutie: 12 bit
- intern geheugen: 128.000 metingen
- oplaadbare batterij: Li-ion 7,2 V (autonomie > 150 h)
- grafisch LCD scherm: 128 x 64 pixels
- verbinding met de computer: USB 2.0 en Bluetooth 2.0
- software voor PC, Mac, iPad en tablets
- afmetingen: Ø 132 x 45 mm

**Labdisc Enviro + software**

595,00 €

Ingebouwde sensoren:

- omgevingstemperatuur: -10...+50°C
- externe temperatuur: -25...+110°C
- infrarood temperatuur: -70...+380°C
- geluidsniveaumeter: 53...98 dB(A)
- pH: 0...14 pH
- relatieve vochtigheid: 0...100%
- barometer: 300...1100 hPa
- UV: 0...400 mW/m²
- troebelheid: 0...1000 NTU
- opgeloste zuurstof: 0...14 mg/l (*)
- GPS

Algemene eigenschappen:

- samplefrequentie: 10 Hz
- resolutie: 12 bit
- intern geheugen: 128.000 metingen
- oplaadbare batterij: Li-ion 7,2 V (autonomie > 150 h)
- grafisch LCD scherm: 128 x 64 pixels
- verbinding met de computer: USB 2.0 en Bluetooth 2.0
- software voor PC, Mac, iPad en tablets
- afmetingen: Ø 132 x 45 mm

(*) elektrode niet inbegrepen (zie toebehoren)



Externe sensoren voor aansluiting op de universele ingangen	
Spanningsensor: -10...+10 V	52,50 €
Stroomsensor: -250...+250 mA	52,50 €
Temperatuursensor: -25...+125°C	52,50 €
Hartslagsensor: 0...200 b/min	66,00 €
Magneetveldsensor: 0...±0,2 mT et ±10 mT	60,00 €
Spirometer sensor: 0...200 l/min	90,00 €
CO2 sensor: 0...5000 ppm	261,00 €
Externe sensor (Bluetooth)	
Krachtsensor en 3-assen versnellingssensor: 0...±50 N en 0...±8 g	272,00 €
Toebehoren	
Elektrode voor opgeloste zuurstof	211,00 €
Transporthoes voor Labdisc	31,50 €